

关于龙栖湾项目生活垃圾收集亭采购及安装招选 文件的补遗（01）

各参选人：

现将龙栖湾项目生活垃圾收集亭采购及安装招选文件补遗如下：

一、招选文件第六章技术参数及点位布置第一条技术参数及合同第二条中的垃圾分类箱技术参数

技术参数		
1	规格	长*宽*高：3100cm*800cm*2100cm
2	材质	镀锌板
3	主料	采用：60*60*1.5、40*60*1.5
4	箱体	采用：1.2厚镀锌板
5	门	采用：1.2厚镀锌板
6	丝印分类标识	采用：户外防紫外线丝网印刷技术
7	内部	采用：240L垃圾桶；1.2厚镀锌板隔断
8	底座	采用：40*40*1.5、20*20*1.2镀锌管材
9	顶部	采用：镀锌钢板折弯造型
10	防水	采用：高级结构密封胶、密封胶颜色根据岗亭颜色而定。
11	配置	按钮开门、防夹、电机、语音播报系统一套、照明孔灯
备注：岗亭底漆、色漆、均为2k汽车漆。岗亭颜色以招选人确认的为准。质保期1年，验收合格之日起计算。		

补遗修改为：

技术参数		
1	规格	长*宽*高：3100mm*800mm*2100mm
2	材质	镀锌板
3	主料	采用：60mm*60mm*1.5mm、40mm*60mm*1.5mm
4	箱体	采用：1.2mm厚镀锌板
5	门	采用：1.2mm厚镀锌板
6	丝印分类标识	采用：户外防紫外线丝网印刷技术
7	内部	采用：240L垃圾桶；1.2mm厚镀锌板隔断
8	底座	采用：40mm*40mm*1.5mm、20mm*20mm*1.2mm镀锌管材
9	顶部	采用：镀锌钢板折弯造型
10	防水	采用：高级结构密封胶、密封胶颜色根据岗亭而定

11	配置	按钮开门、防夹、电机、语音播报系统一套、照明孔灯
备注：岗亭底漆、色漆、均为 2k 汽车漆。岗亭颜色以招选人确认的为准。质保期 1 年，验收合格之日起计算。		

二、招选文件第七章第 4 条评审细则及标准中的 4.2 “本项目最低价” 补遗修改为：“本项目采用经评审的最低价，若出现两家及以上相同最低报价的，以现场抽签方式确定中选候选人。”

三、其余招选内容不变。

四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司

2023 年 8 月 24 日

